日本磨帯鋼株式会社

焼き入れリボン鋼＜SK材を焼入れしたもの＞

みがき焼き入れ鋼帯　寸法表

厚み	0.10	0.13	0.15	0.18	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	1.40	1.50	1.60	2.00	2.50	3.00
幅	8	44	5	44	2	44	6	44	3	44	4	2	8	2	4	3	4	8	3	6	12.7	30	10	10	50	50
	10		8		3		7		4		6	3	9.5	3	5	5	5	12.7	5	8	16	100	12.7	12.7		50*2010
	12.7		12.7		5		8		5		12.7	4	12.7	4	6	8	6	16	6	10	20		16	15		
	15		16		6		12.7		6		19	5	25	5	7	9.5	8	19	8	12.7	25		19	20		
	16		19		7		19		7		25	6	50	6	8	12.7	9.5	25	10	16	50		25	25		
	19		25		8		25		8		44	7	102	7	10	16	10	32	12.7	19	100		32	30		
	20		30		9.5		32		9.5		50	8		8	12.7	20	12.7	38	15	20			38	40		
	25		40		10		40		10		102	9.5		9.5	15	25	15	50	16	25			40	50		
	30		44		12.7		44		12.7			10		10	16	30	16	102	19	32			50	60		
	40		50		15		50		15			12.7		12.7	19	50	19		20	38			60	75		
	44		60		16		60		16			15		15	20	75	20		22	50			75	100		
	50		102		19		102		19			16		16	22	102	25		25	60			100			
	60		150		20		150		20			19		19	25		30		30	75			150			
	75				25				25			20		20	30		38		32	100						
	102				30				30			25		22	38		40		35							
	150				40				38			30		25	50		50		38							
					44				40			40		30	60		60		40							
					50				44			50		32	75		75		44							
					60				50			60		35	102		102		50							
					75				60			75		38	150		150		60							
					102				75			102		40					75							
					150				102			150		45					100							
									150					50					150							
														60					200							
														75												
														102												
														150												
														200												

HV500±20　HV480±20　HV 445±20　HV435±20

SK4(SK95)　SK5(SK85)　SUP10

注意事項	光輝アオ　仕上	光輝白　仕上	研磨白仕上	SK5(SK85)	SK-4(SK95)	SUP-10	最小10m物・袋入りに成ります	青色表示は、1000Lも有り

日本磨帯鋼株式会社
大阪市東成区神路3丁目2番21号Tel:06-6971-5531　Fax:06-6974-4615